

仕様一覧

デスクトップパソコン仕様

項 目	仕 様
契約期間	令和8年1月1日～令和12年12月31日(60ヶ月)ノートPC、サーバー、プリンター等同様
納入	納入・設置期間は令和7年9月30日までとする。(ノートPC、サーバー、プリンター等同様)
本体のメーカー	NEC、富士通、エプソンと同等な機能を有すること。
台数	5台
OS	Windows 11 Pro 64bit (ブレインストール版又はボリュームライセンス版)
CPU	インテル® Core™ 5 同等品以上
メインメモリ	8.0GB以上
SSD	256GB以上
ハードディスクパーティション設定	なし
光学ストレージデバイス	なし
USB	USB 3.2 Gen1 Type-C×1口以上 USB 3.2 Gen1×3口以上 USB 2.0×2口以上
ネットワーク	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能
ディスプレイ出力	HDMI×1(HDCP対応、電源連動機能)、DisplayPort×1(HDCP対応)
サウンド関連	前面:ヘッドホン出力×1、マイク入力×1、背面:ライン入力×1、ライン出力×1
拡張スロット	PCIスロット または PCI Express スロット [空き] 1スロット以上
マウス	光学式、USB、2ボタン、ホイール付
キーボード	USB、日本語キーボード、USBハブ機能付き
本体サイズ(外形寸法) (幅×奥行き×高さ)	約36.5×182.9×179.0mm
本体保証	メーカーによる5年間オンサイト保守(月～金、9:00～17:00) 沖縄県内にメーカーの修理拠点があること
環境性能	PCグリーンラベル適合、国際エネルギースタープログラム適合
付属品	マニュアル(紙ベース版)一冊(電子マニュアルの印刷でも可;A4片面またはA4両面のカラー印刷) リカバリーDVD1セット(Windows 10 Pro 64bit)、電源ケーブル等
その他	【段ボール箱等の梱包の回収について】 パソコン本体及びディスプレイの段ボール箱はパソコンの設置完了後、すみやかに回収すること

ディスプレイ仕様

項 目	仕 様
メーカー及びモデル	パソコン本体と同メーカーであること。グリーン購入法適合製品であること。 PC本体と同色であること。
ディスプレイ	23.8型ワイドディスプレイ(解像度1920 x 1080ドット/FHD、アスペクト比16:9、VA WLED液晶)
入力端子	1 x VGA, 1 x HDMI 1.4 1 x オーディオ出力(3.5 mm)
本体保証	メーカーによる5年間オンサイトまたはビックアップ保守、日本語によるサポート
環境性能	PCグリーンラベル適合、国際エネルギースタープログラム適合
その他・付属品	電源ケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、取扱説明書、サポート・サービスマニュアル書

仕様一覧

ノートパソコン仕様

項 目	仕 様
本体のメーカー	NEC、富士通、エプソンと同等な機能を有すること。
台数	95台
CPU	インテル® Core™ 5 同等品以上
メインメモリ	8.0GB以上
HDD	256GB以上
液晶タイプ	15.6型 フルHD液晶(ノングレア、LEDバックライト)
ハードディスクパーティション設定	なし
光学ストレージデバイス	なし
USB	USB 3.2 Gen1 Type-C×1口以上 USB 3.2 Gen1×1口以上 USB 2.0×1口以上
ネットワーク	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能
無線LAN	Wi-Fi 6対応 (IEEE 802.11ax/ac/a/b/g/n準拠) 2x2 & Bluetooth® ※使用できないように設定が可能なこと
インタフェース	RJ-45×1
ディスプレイ出力	HDMI×1
サウンド関連	インテル® ハイデフィニション・オーディオ、ステレオスピーカー(出力2.0W×2)、ステレオマイク内蔵、ヘッドホン/ヘッドホンマイク共用入出力×1
マウス	光学式、USB、2ボタン、ホイール付
本体サイズ(外形寸法) (幅×奥行き×高さ)	約359.2×235.8.×19.9mm(突起部除く)
消費電力	最大消費電力65W以下
本体保証	メーカーによる5年間オンサイト保守(月～金、9:00～17:00) 沖縄県内にメーカーの修理拠点があること
環境性能	PCグリーンラベル適合、国際エネルギースタープログラム適合
その他・付属品	マニュアル(紙ベース版)一冊(電子マニュアルの印刷でも可;A4片面またはA4両面のカラー印刷) リカバリーDVD1セット(Windows10用)、電源ケーブル等
その他	【段ボール箱等の梱包の回収について】 パソコン本体及びディスプレイの段ボール箱はパソコンの設置完了後、すみやかに回収すること

仕様一覧

アプリケーションソフト仕様

項番	商 品 名	数量（単位）
1	Office Standard 2024 (Japan only)	89 ライセンス
2	Office Professional Plus 2024 (Japan only)	5 ライセンス

仕様一覧

A3カラーレーザープリンタ 仕様

項 目		仕 様
台数		1台
プリント方式		レーザー方式(半導体レーザービーム走査+乾式二成分電子写真方式)
解像度		600×600dpi、1,200×1,200dpi (スクリーン処理により最大9,600×1,200dpi相当)
印刷スピード	モノクロ	約35枚/分(A4横)
	カラー	約35枚/分(A4横)
	両面印刷	カラー印刷時:約25ページ/分(A4横)、モノクロ印刷時:約25ページ/分(A4横)
自動両面印刷		標準対応していること
ウォームアップタイム		節電復帰時:13秒以下、電源On時:13秒以下
ファーストプリント時間(A4)		カラー:9.1秒、モノクロ:7.9秒
インターフェイス		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n、5GHz: IEEE 802.11a/n/ac (Wi-Fi 5) SuperSpeed USB
搭載メモリー		3GB
用紙サイズ		【MPトレイ】 (1) 単票紙: A3～A6、不定形紙 ユーザー定義サイズ: 紙幅: 75mm～297mm、長さ: 98mm～431.8mm (2) ハガキ: ハガキ、往復ハガキ、四面連刷ハガキ (3) 封筒: 洋形0号・洋形4号・洋形6号・長形3号・角形2号 【用紙カセット】 A3～A5、不定形紙 ユーザー定義サイズ: 紙幅: 210mm～297mm、長さ: 148mm～431.8mm 坪量: 60g/m ² ～216g/m ² (注14)
給紙方法/給紙容量		M P ト レ イ : 190枚 用 紙 カ セ ッ ト : 305枚 増設1段カセットユニット: 670枚
対応用紙種類		MPトレイ: 普通紙、上質紙、コート紙、再生、ラベル紙、厚紙、郵便ハガキ、郵便往復ハガキ、四面連刷ハガキ、封筒 用紙カセット: 普通紙、上質紙、再生紙、厚紙、ラベル紙
外形寸法(本体)(幅×奥行×高さ)		使用時: 554.5×906×453(mm) 収納時: 554.5×538×453(mm)
質量(本体のみ、消耗品含む)		約45.9kg
消費電力		最 大 : 1,140W以下 動 作 時 : カラー平均約555W、モノクロ平均約449W レディー時 : 平均62W スリープモード時: 平均0.72W
耐久性(製品寿命)		90万ページまたは5年
ランニングコスト		カラー約13円 モノクロ約3.3円
関連規格		VCCIクラスB情報技術装置、グリーン購入法適合、エコマーク商品、国際エネルギースタープログラム適合
本体保証		メーカーによる5年間オンサイト保守(月～金、9:00～17:00) 沖縄県内にメーカーの修理拠点があること

参考機種: EPSON LP-S8180

仕様一覧

A3モノクロレーザープリンタ 仕様

項 目		仕 様
台数		1台
プリント方式		レーザー方式(半導体レーザービーム走査+乾式二成分電子写真方式)
解像度		600×600dpi、1,200×1,200dpi(スクリーン処理により2,400dpi相当)
印刷スピード	モノクロ	約35枚/分(A4横)
	両面印刷	約28ページ/分(A4ヨコ)
自動両面印刷		標準対応していること
ウォームアップタイム		節電復帰時:16秒以下、ディープスリープ復帰時:16秒以下、電源On時:15秒以下
ファーストプリント時間(A4)		モノクロ:6.3秒
インターフェイス		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、SuperSpeed USB
搭載メモリー		2GB
用紙サイズ		【MPトレイ】 (1) 単票紙:A3～A6、不定形紙、長尺紙 ユーザー定義サイズ:紙幅:70mm～297mm、長さ:148mm～450mm (2) ハガキ: ハガキ、往復ハガキ、四面連刷ハガキ (3) 封筒:洋形0号・洋形4号・洋形6号・長形3号・角形2号 【用紙カセット】 (1)単票紙:A3～A6、A4タテ/ヨコ送 ユーザー定義サイズ:紙幅:105.0mm～297.0mm、長さ:148.0mm～431.8mm、坪量:60～120g/m ² (2)封筒(注11):洋形0号、洋形4号、長形3号、角形2号
給紙方法/給紙容量		MPトレイ:120枚 用紙カセット:550枚 増設1段カセットユニット:550枚×3台
対応用紙種類		MPトレイ: 普通紙、上質紙、コート紙、再生、ラベル紙、厚紙、郵便ハガキ、郵便往復ハガキ、四面連刷ハガキ、封筒 用紙カセット1: 普通紙、再生紙、封筒(洋形0号、洋形4号、長形3号、角形2号)
外形寸法(本体)(幅×奥行×高さ)		使用時:554.5×906×453(mm) 収納時:554.5×538×453(mm)
質量(本体のみ、消耗品含む)		約45.9kg
消費電力		最 大:1,000W以下 動 作 時:平均495W レディー時:平均3.2W スリープモード時:0.48W
耐久性(製品寿命)		60万ページまたは5年
ランニングコスト		モノクロ約4.4円
関連規格		VCCIクラスB情報技術装置、グリーン購入法適合、エコマーク商品、国際エネルギースタープログラム適合
本体保証		メーカーによる5年間オンサイト保守(月～金、9:00～17:00) 沖縄県内にメーカーの修理拠点があること

参考機種:EPSON LP-S3290

仕様一覧

A3カラー複合機 仕様

項 目			仕 様
基本仕様・コピー機能	台数		19台
	解像度	読み取り	原稿台:300×600dpi、600×600dpi(普通紙/モノクロ) 自動原稿送り装置:300×400dpi、600×600dpi(普通紙/モノクロ)
		カラー	1,200×1,200dpi、1,200×2,400dpi
	階調/表現色		256階調(グレースケール)
	用紙サイズ		A4/A5/A6/B5/B6/ハガキ/長形3号、4号/洋形1号、2号、3号、4号/角形20号
	ファーストコピータイム		カラー:約14.0秒 モノクロ:約6.0秒
	連続複写速度		モノクロ:約23ipm、カラー:約10ipm
	連続複写枚数		999枚
	給紙方法/給紙容量		用紙カセット1 (1)普通紙:最大250枚 (2)ハガキ:最大65枚 背面MPトレイ (1)普通紙:最大50枚 (2)ハガキ:最大20枚 (3)写真用紙:最大20枚 用紙カセット2 (1)普通紙:最大250枚
	外形寸法(本体)(幅×奥行×高さ)		使用時:515×976×521(mm) 収納時:515×500×350(mm)
	質量(本体のみ、消耗品含む)		約20.7kg/約21.2kg
	消費電力		0.13kWh
プリンター機能	耐久性(製品寿命)		20万ページまたは5年
	関連規格		VCCIクラスB情報技術装置、グリーン購入法適合、エコマーク商品、国際エネルギースタープログラム適合
	本体保証		メーカーによる5年間オンライン保守(月～金、9:00～17:00) 沖縄県内にメーカーの修理拠点があること
	プリント方式		PrecisionCore インクジェット方式
	インク/トナー		4色(ブラック、カラー)インクボトル
	用紙サイズ		用紙カセット1 (1)単票紙:A4～A6/リーガル/レター/ユーザー定義サイズ(幅89.0～297mm×長さ127.0～1,200mm) (2)ハガキ(注1):ハガキ/往復ハガキ(注2) (3)封筒:洋形封筒1～4号、長形封筒3号/4号、角形2号/20号 背面MPトレイ (1)単票紙:A4～A6/リーガル/レター/ユーザー定義サイズ(幅64.0～329mm×長さ127.0～6,000.0mm) (2)ハガキ:ハガキ/往復ハガキ (3)封筒:洋形封筒1～4号、長形封筒3号/4号、角形2号/20号 用紙カセット2 (1)単票紙:A4～A6/リーガル/レター/ユーザー定義サイズ(幅182.0～297mm×長さ257.0～1,200.0mm)
	対応用紙種類		用紙カセット1 普通紙(再生紙含む)、厚紙、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、写真用紙クリスピー<高光沢>、写真用紙<光沢>、写真用紙<絹目調>、写真用紙ライト<薄手光沢>、フォトマット紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便往復ハガキ、封筒 背面MPトレイ 普通紙(再生紙含む)、厚紙、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、写真用紙クリスピー<高光沢>、写真用紙<光沢>、写真用紙<絹目調>、写真用紙ライト<薄手光沢>、フォトマット紙、スーパーファイン紙、両面スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便往復ハガキ、封筒、両面マット名刺用紙 用紙カセット2 普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビジネス普通紙
	連続プリント速度	カラー	約12ipm(A4縦)/最速:約22枚/分
		モノクロ	約25ipm(A4縦)/最速:約32枚/分
	両面印刷		モノクロ印刷時:約16ipm(A4縦)/カラー印刷時:約9ipm(A4縦)
	ランニングコスト		カラー:約2.2円、モノクロ約0.9円
	ファーストプリントタイム(A4)		カラー:約8.5秒、モノクロ約5.5秒
スキャン機能	原稿サイズ		297×431.8mm(11.7×17インチ)
	インターフェイス		Hi-Speed USB 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T IEEE802.11 a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5)
	TWAIN	読み取り解像度	50～9,600dpi(1dpi刻み)
		出力フォーマット	TCP/IP PDF、JPEG、PNG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(Windows®のみ)
ADF機能	原稿サイズ		A4/A5/A6/B5/リーガル/レター
	原稿積載枚数		50枚
	原稿読み取り速度		モノクロ:26ipm(A4)、カラー:9.0ipm(A4)
	適用回線		一般加入電話回線(PSTN)、自営構内回線(PBX)
ファックス機能	通信速度		最大33.6kbps
	通信モード		SUPER G3、G3
	電送時間		約3秒(ITU-T標準原稿、モノクロ標準モード、SUPER G3 送信時)

参考機種:EPSON PX-M6711FT

仕様一覧

デスクトップパソコン仕様

項 目	仕 様
用途	アップデータファイル配信サーバー(ウイルスチェックソフト定義/Windowsパッチ)
台数	1台
参考機種	ML30 Gen11 8SFF
形状	タワー型サーバ
ディスプレイ	不要
OS	Windows Server 2022
メインメモリ	32G
内臓ストレージ	1TB以上 RAID1構成
ネットワーク	LANインターフェイス内臓であること 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能
インターフェイス	RJ-45 USB3.0以上×2口、USB2.0以上×2口 以上を有すること。
無停電電源装置	APC Smart-UPS 1500、AP9631J、SSPCNSWL1J
ソフトウェア	ESET Endpoint Protection Advanced 官公庁向けライセンス 5年×100式